ARMOLUX 62-12 Coated

A62-12

Descrizione completa:

ARMOLUX 62-12 Coated

Antiscivolo

Descrizione:

Guanto di protezione contro rischi meccanici.
Filato 15G grigio di nylon/spandex® con rivestimento di nitrile micro-schiuma ultima generazione fino al polso, finitura esclusiva "mattoncini" sul palmo.

Vantaggi:

Ottimizzazione della presa

- Filo continuo **senza cuciture** e design ergonomico assicurano il massimo comfort e il minimo affaticamento della mano, nonostante la copertura del dorso, filato tecnico nylon/Lycra®.
- **Protezione estesa al dorso della mano**, contro sgocciolamenti di liquidi e urti accidentali.
- Il rivestimento micro-schiuma consente il controllo della sudorazione e del calore della mano.
- **Presa eccellente:** finitura superficiale del palmo progettata per aumentare presa e durata nel tempo, migliorando la sicurezza di movimento.
  Manipolazioni salde e sicure in ambienti con grasso, sporco viscoso, umidità, sgocciolamenti, oli,ecc.
- **Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità** combinata ad un guanto di lunga durata; soddisfazione delle maestranze e del datore di lavoro per l'incremento di sicurezza e produttività.
- Ottima protezione contro i rischi meccanici, repellenza e massimo comfort.
- Il polsino a maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto, mantenendo la calzata.

Specifiche:

Rivestimento: super-schiuma nitrile
Fodera: nylon/lycra®/spandex®
Polsino: nylon/lycra® + elastico
Finitura Codice Colore polso: poliestere

Applicazioni:

Ideale per industria meccanica, automotive, manutenzione in genere, catena di montaggio, industria leggera, iniezione di materie plastiche, stampaggio, trasporti, agricoltura, idraulica, aeronautica, elettronica, giardinaggio...

Standards:

Guanti conformi ai requisiti della direttiva DPI 89/686/CEE e alle normative europee EN 420 e EN 388

Prezzo al paio

Ordinabile in multipli di 12

Prezzo speciale per cartoni da 144 paia per taglia

CE

EN388

4131

Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	6	7	8	9	10	11
ST	●	●	●	●	●	●