

# SCANDYLUX 60-52

A60-52

**Descrizione completa:**

## SCANDYLUX 60-52

### Descrizione:

Guanto di protezione contro rischi meccanici. Filato 15G poliestere e 10G bouclé acrilico spazzolato, doppio strato arancio, rivestito completamente di sottile schiuma di nitrile con trattamento di repellenza ai liquidi.

### Vantaggi:

#### Guanto repellente ai liquidi per resistere al freddo e all'umido

- Completamente rivestito di nitrile espanso super sottile. Fodera acrilica bouclé da 10 G. Molto morbido per proteggere contro il freddo, garantendo **ottimo isolamento e comfort**.
- La costruzione a **maglia ergonomica senza cuciture** si adatta meglio alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza e durata; comfort assicurato più a lungo.
- **Resistenza extra al freddo:** ideale per i compiti in cui i lavoratori hanno bisogno di protezione dal freddo, mantenendo comodità e destrezza.
- Adatto per l'uso in ambiente umidi/freddi. Ottima resistenza alla permeazione di liquidi. L'olio non penetra nel guanto per molto tempo.
- Avvolge e protegge la mano contro rischi meccanici, rimanendo flessibile e caldo.
- Il **polsino lavorato a maglia** aiuta a prevenire il possibile ingresso di sporco e detriti nel guanto.
- Ottima resistenza all'abrasione, simile a guanti più pesanti e meno confortevoli.
- Massima flessibilità e destrezza (livello5)



### Specifiche:

**Rivestimento:** schiuma nitrile

**Fodera:** bouclé acrilico, termico

**Finitura Codice Colore polso:** poliestere

### Applicazioni:

Ideali per assemblaggio, costruzione, carpenteria, macchine garage, forestali, trasporti, ecc. nella stagione fredda o celle refrigerate.

### Standards:

Guanti conformi ai requisiti della direttiva DPI 89/686/CEE e alle normative europee EN 420 e EN 388 e EN511

**Prezzo al paio**

**Ordinabile in multipli di 12**

**Prezzo speciale per cartoni da 144 paia per taglia**



EN388



4121X

**Tipologie  
disponibili:**

Colore\Taglia	8	9	10
ST	●	●	●