GRIPCUT 64-40 Guanto Antitaglio CUT 5/D

A64-40

Descrizione completa:

GRIPCUT 64-40 Guanto Antitaglio CUT 5/D

Descrizione:

Guanto di protezione contro rischi meccanici.
Resistente al taglio, 13G di filato UHMWPE/fibra incapsulata/poliestere/Spandex rivestito sul palmo di micro schiuma nitrile con puntinatura.

Vantaggi:

Eccellente protezione al taglio: indice 5/D

Presa ottimizzata

- Guanto **resistente al taglio** (indice5)
- **Filato finezza 13G** UHMWPE/fibra incapsulata/poliestere/Spandex e rivestimento micro schiuma nitrile con finitura puntinata.
- La puntinatura **esalta le capacità di presa**, meno affaticamento della mano, più comfort.
- La **puntinatura di GripCut®** oltre alla presa, permette al guanto di resistere più a lungo senza penalizzare la destrezza della mano.
- **Polsino elasticizzato:** ottima calzata; sporco e detriti non entrano a contatto con la mano.
- Resistenze meccaniche di rilievo **(EN388: 4543).**
- Combina resistenza al taglio e presa in presenza di olio; assicura agilità e tattilità delle dita.
- Dorso della mano senza rivestimento per mantenere la **massima traspirazione**.
- Buona repellenza di massima ai liquidi.

Specifiche:

Rivestimento: micro schiuma nitrile
Fodera: UHMWPE, fibra incapsulata, poliestere e spandex
Finitura Codice Colore polso: poliestere

Applicazioni:

Ideale per operazioni di movimentazione vetro, manutenzione generale, lavorazione meccanica di precisione, movimentazione lamiere e minuteria metallica, operazioni che richiedono maneggevolezza, destrezza, presa.

Standards:

Guanti conformi ai requisiti della direttiva DPI 89/686/CEE e alle normative europee EN 420 e EN 388

Prezzo al paio

Ordinabile in multipli di 12

Prezzo speciale per cartoni da 144 paia per taglia

CE

EN388

4543

Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	6	7	8	9	10	11
ST	●	●	●	●	●	●