

ROBUSTOLUX 64-30 Guanto Antitaglio CUT 5/D

A64-30

Descrizione
completa:

ROBUSTOLUX 64-30 Guanto Antitaglio CUT 5/D

Descrizione:

Guanto di protezione contro rischi meccanici.
Filato 13G di filato HPPE/fibre incapsulate melange azzurro (indice 5 al taglio) con doppio rivestimento di Nitrile sul palmo con finitura "ventosa" colore nero.

Vantaggi:

Eccellente protezione al taglio: indice 5/D

Rinforzo pollice/indice

- Fodera **filo continuo maglia 13G** HPPE/Fibre tecniche, con doppio rivestimento di nitrile.
- La finitura **ventosa del palmo** assicura una presa superiore in tutte le condizioni ambientali.
- Rinforzo all'incrocio pollice/indice
- **Protezione al taglio** (indice5)
- La speciale lavorazione laminata del **filato tecnico HPPE senza cuciture** mantiene il confort ideale per la mano anche per lunghi periodi di utilizzo. Eccellente combinazione di prestazioni meccaniche, protezione, destrezza e tattilità.
- Indici di prestazione meccanica **EN388: 4543**
- **Impermeabilità** sul palmo a oli e liquidi in genere. L'olio non penetra all'interno come nei convenzionali guanti con rivestimento di schiuma di nitrile.
- Il **polsino elastico** impedisce ai detriti di entrare nel guanto e mantenere una calzata perfetta.

Specifiche:

Rivestimento: nitrile doppio strato

Fodera: filo continuo HPPE/Fibre tecniche incapsulate/Lycra®/nylon

Finitura Codice Colore polso: poliestere

Applicazioni:

Ideale per operazioni di movimentazione vetro, lamiere taglienti, utensili da taglio, manutenzione manutenzione generale, industria della carta, raccolta differenziata, trattamento e riciclaggio dei rifiuti, costruzione, dove esiste il pericolo di taglio.

Standards:

Guanti conformi ai requisiti della direttiva DPI 89/686/CEE e alle normative europee EN 420 e EN 388

Prezzo al paio

Ordinabile in multipli di 12

Prezzo speciale per cartoni da 144 paia per taglia



EN388



4543

**Tipologie
disponibili:**

Colore\Taglia	7	8	9	10
ST	●	●	●	●