

LIBRA NEW - S3

AKU048E/KU149EV

Descrizione completa:

LIBRA NEW- S3

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.

Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all' idrolisi ISO

5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD ASTM F2413-18:

- Impact resistant footwear (I)
- Compression resistant footwear (C)
- Puncture Resistant Footwear (PR)
- Slip Resistance ASTM F1677-05

Taglia 36-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 560

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta



UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



**Tipologie
disponibili:**

Colore\Taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
ST														