PAG S3L FO SR

A3H063N

Il Made in Italy

Descrizione completa:

PAG S3L FO SR

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WPA spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568
LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD
FO resistenza della suola agli idrocarburi
SR Resistenza allo scivolamento

Taglia 36-47 **Peso scarpa Tg 42** gr. 485
* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

CE

EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

Certificazioni:

Tecnologie e materiali:

Settori:

Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●