TIGER S3

A3M457N

Descrizione completa:

TIGER S3

Scarpa antinfortunistica alta, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.

Tessuto esterno Tecnico e fettuccia rifrangente.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Linguetta morbida foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568 LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568 SUOLA 3MOVE poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 555

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta



Certificazioni:











Tecnologie e materiali:























Settori:













Tipologie disponibili:



Colore\Taglia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	38 39 40 41 42 43 44 45 46	47
Colore\Taglia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ST ● <t< td=""><td></td><td></td></t<>		