

STELVIO NEW S7S FO CI HI HRO SC SR

A3RUB452L

Descrizione completa:

STELVIO NEW S7S FO CI HI HRO SC SR

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle pieno fiore IDROTECH® WPA spessore 1,8-2,0 mm
Tallone rivestito in PU, resistente ad alte sollecitazioni ad elevata resistenza all'abrasione.

Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

Sistema di allacciatura CLICK OPEN.



NEW

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568

LAMINA PS tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA 3ULTRA RUBBER tre densità: poliuretano e GOMMA antistatica, resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo

Ideale per la massima aderenza e stabilità su fondi ghiaiosi, fangosi, ghiacciati e nevosi.

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

FO resistenza della suola agli idrocarburi

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

HI fondo isolante contro il calore

HRO resistenza della suola al calore per contatto

SC Resistenza all'abrasione del copri punta

WR calzatura resistente all'acqua

SR Resistenza allo scivolamento

Taglia 38-49 Peso scarpa Tg 42 gr.585

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta



EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●