

SYLT S1P

A3H432Y

Descrizione
completa:

SYLT S1P

Babbuccia, in tessuto tecnico traspirante e resistente all' abrasione e MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.

Linguetta morbida foderata e imbottita.



CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

Taglia 39-47 **Peso scarpa Tg 42 gr. 480**

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta



UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD

CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



Tipologie
disponibili:

Colore\Taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●