

MAUI S3

A3H191I

Descrizione
completa:

MAUI S3

Scarpa antinfortunistica bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi
ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su sfondi sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica,
assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

Taglia 36-47 **Peso scarpa Tg 42 gr. 485**

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta



UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



Tipologie
disponibili:

Colore\Taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

