

FLOW SB FO E P CI WRU SRC

A3R022E

**Descrizione
completa:**

FLOW SB FO E P CI WRU SRC

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciato e pelle antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità dielettrico, resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000

- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 - 14 incremento 1 kV/sec voltaggio 20.000V /60 Hz - durata 1 minuto.

- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1 kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.

Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA DIELECTRIC, bimaterial extracomfort con carboni attivi, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, isolante e antibatterica.

Ecosostenibile Eco-Friendly

FO resistenza della suola agli idrocarburi

E assorbimento di energia nella zona del tallone

P resistenza della suola alla perforazione

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

Taglia 36-47 **Peso scarpa Tg** 42 gr. 600

** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*



UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC



GIASCO

MADE IN ITALY

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

NO. 211171151A.1

CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●