FLOW SB FO E P CI WRU SRC

A3R022E

Descrizione completa:

FLOW SB FO E P CI WRU SRC

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciato e pelle antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità dielettrico, resistente agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 - 14 incremento 1 kV/sec voltaggio 20.000V /60 Hz - durata 1 minuto.
- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1 kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.
Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA DIELECTRIC, bimaterial extracomfort con carboni attivi, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, isolante e antibatterica.
Ecosostenibile Eco-Friendly
FO resistenza della suola agli idrocarburi
E assorbimento di energia nella zona del tallone
P resistenza della suola alla perforazione
CI fondo isolante contro il freddo -17°C

Taglia 36-47 **Peso scarpa Tg 42** gr. 600
** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

CE
UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC

CERTIFICAZIONI

TECNOLOGIE E MATERIALI

SETTORI

Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●