

HELSINKI SB FO A E

AKU0071

Descrizione completa:

HELSINKI SB FO A E

Sabot antinfortunistico, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Collarino imbottito.
Cinturino girevole.

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

FO resistenza della suola agli idrocarburi

A calzatura antistatica

E assorbimento di energia nella zona del tallone

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 425

** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*



UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD

CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●