

# WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR

AHR122D

**Descrizione  
completa:**

## WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone WPA spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all' abrasione.

Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo.

Chiusura con nastro a strappo.

**CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE**

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.

Suola resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD e antibatterica

FO resistenza della suola agli idrocarburi

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

HI fondo isolante contro il calore

HRO resistenza della suola al calore per contatto

SC Resistenza all'abrasione del copri punta

SR Resistenza allo scivolamento

**Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr.590**

\* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta



EN ISO 20345:2022 S3L FO CI HI HRO SC SR



## CERTIFICAZIONI



## TECNOLOGIE E MATERIALI



## SETTORI



### Tipologie disponibili:

Colore\Taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●