

WOODCUT S3 - III/L.2

WOODCUT

Descrizione completa:

WOODCUT S3 - III/L.2

Stivale antinfortunistico al polpaccio, in pelle fiore WRU spessore 2,0-2,2 mm, con inserto antitaglio in tessuto ad alta tenacità.

Inserto sopra puntale in Gomma antiabrasione.

Fodera in TNT accoppiato a membrana impermeabile TE-POR®, con ottima traspirabilità e resistenza all' abrasione.

Linguetta morbida in pelle traspirante e resistente all' abrasione.

REQUISITI BASE DELLA CALZATURA CON RESISTENZA AL TAGLIO DA SEGA A CATENA (EN ISO 17249:2013 Livello 2: velocità della catena per la prova di 24 m/s)

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA con Cambrione ANTITORSIONE, GOMMA NITRILICA colore nero

con inserto arancione anticalore, antistatica, resistente agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC

SOLETTA in materiale espanso estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

HI fondo isolante contro il calore

WR calzatura resistente all' acqua

HRO resistenza della suola al calore per contatto

Altezza stivale suola compresa 23 cm

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 1160

** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*



EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



**Tipologie
disponibili:**

Colore\Taglia	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ST									